



# GAMA PRODUCTOS

## CLIMATIZADORAS



### AZ

Climatizadoras con paneles de 25, 50, 100 mm o 45mm con rotur de puente térmico. Estructura a módulos componibles. Ejecuciones personalizables bajo solicitud.



### ZAE

Climatizadoras con paneles de 60mm con rotur de puente térmico. Prestaciones certificadas según el programa Eurovent.



### AZS

Climatizadoras con estructura invisible y paneles de 50 y 100mm. Fijación exclusiva entre paneles y sistema para aislamiento térmico total.



### AZH

Climatizadoras con estructura en acero inoxidable invisible y paneles de 50 y 100mm en acero inoxidable para aplicaciones en el sector alimentario y hospitalario.



### AZV

Climatizadoras con paneles en resina de vidrio de 60mm estudiadas específicamente para aplicaciones en el sector de la industria alimentaria.



### AZ-I, AZS I, ZAE I

Climatizadoras completas de cuadro eléctrico de control tipo 'plug & play'.



## RECUPERADORES DE CALOR



### URE

Estructura en aluminio y paneles de 20mm  
Caudales desde 290 hasta 4000 m<sup>3</sup>/h  
Eficiencia de 50-55%.



### URP

Estructura en aluminio y paneles de 25mm  
Caudales desde 1500 hasta 5500 m<sup>3</sup>/h  
Eficiencia de 60-65% con by-pass



### URPX


Estructura en aluminio y paneles de 25mm.  
Caudales desde 1000 hasta 5000 m<sup>3</sup>/h.  
Eficiencia de 90-95% con opción by-pass.



### URE-I, URP-I, URPX-I


Recuperadores completos de cuadro eléctrico de potencia y control tipo 'plug & play'.

## UNIDADES DE EXTRACCION AIRE



### CV

Unidad de extracción desde 500 hasta 38000 m<sup>3</sup>/h.  
Estructura en aluminio y paneles de 25mm.



### CVM

Unidad de extracción desde 300 hasta 4500 m<sup>3</sup>/h.  
Estructura en aluminio y paneles de 25mm.



### EV

Unidad de extracción desde 400 hasta 4300 m<sup>3</sup>/h.  
Paneles autoportantes. Unidad a baja silueta.



## UNIDADES DE VENTILACION



### PA

Paneles autoportantes. Unidad a baja silueta.  
Caudales desde 930 hasta 4350 m<sup>3</sup>/h.



### TS

Estructura en aluminio y paneles de 25mm.  
Caudales desde 700 hasta 4000 m<sup>3</sup>/h.



### TA

Estructura en aluminio y paneles de 25mm.  
Caudales desde 600 hasta 7000 m<sup>3</sup>/h con ventiladores autoregulantes.



### T

Estructura en aluminio y paneles de 25mm.  
Caudales desde 1.500 hasta 30.000 m<sup>3</sup>/h.



### TS baja silueta

Estructura en aluminio y paneles de 25mm. Altura de 450mm.  
Caudales desde 1300 hasta 3500 m<sup>3</sup>/h con ventiladores autoregulantes.  
Posibilidad de cuadro de potencia y control integrado.

### T.C.F.

**Termoventilatori Condizionatori Felsinea S.r.l.**

Via Giuseppe di Vittorio 5

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

[www.tcf.it](http://www.tcf.it)

*TCF, el aire como lo quieres tú*